

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

2. Utilizare sau utilizări
preconizate ale produsului

3. Producător

4. Reprezentant autorizat

5. Sisteme de certificare a calității

6a. Standarde armonizate

Organisme Notificate

Graviflex 5,2 SBS / Green Roof

a. foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperișului

b. structuri hidroizolante supuse la foc extern

Bmi Icopal Sp. z.o.o. - ul. Łaska 169/197,98-220 Zduńska Wola, POLONIA

BMI România Sisteme de Înnelitori S.R.L. , Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu, SIBIU, România

Sistem 2+ și Sistem 3

EN 13707:2004 + A2:2009

Organism de certificare a controlului producției în fabrică notificat sub nr. 1434 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERYFIKACJI S.A. (Sistem 2+, scop a.)

Organism de certificare a testării de laborator notificat sub nr. 1434 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERYFIKACJI S.A. (Sistem 3, scop b.)

7. Performante declarate

Caracteristici esențiale	Performante
Performanța la foc extern	NPD*
Clasa de reacție la foc	Clasa E
Etanșeitatea metoda A	Etanșă la 10 kPa
Rezistența la întindere pe direcție longitudinală	1100 ± 200 N/50 mm
Rezistența la întindere pe direcție transversală	900 ± 200 N/50 mm
Elongația longitudinală	50 ± 15%
Elongația transversală	50 ± 20%
Rezistența la penetrarea rădăcinilor	Rezistă
Rezistența la sarcină statică, met. B	20 kg
Rezistența la impact, met. A	2000 mm
Rezistența la impact, met. B	2000 mm
Rezistența la sfâșiere longitudinală	NPD
Rezistența la sfâșiere transversală	NPD
Rezistența la dezlipire a îmbinărilor	NPD
Rezistența la forfecare a îmbinărilor, joantă longitudinală	900 ± 200 N/50 mm
Rezistența la forfecare a îmbinărilor, joantă de capăt	1100 ± 200 N/50 mm
Durabilitate: pliabilitate după îmbătrânire artificială la căldură	NPD
Temperatura minimă de flexibilitate	- 25 °C
Substanțe periculoase	nu conține

NPD – fără nivel de performanță determinat

NPD - mențiunea se referă la imposibilitatea certificării produsului independent de alte componente. Clasa determinată Broof (t1) este certificată pentru sisteme specifice ce includ acest produs (disponibile pe website ICOPAL)*

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Sibiu, România, 19.05.2020

DI. Mircea Dumitru
Managing Director

