

č. P107-4

- 1 Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** **Elastobit PV TOP 42 Speed Profile SBS**
- 2 Zamýšľané použitie/použitia:** Asfaltovaný pás s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech
- 3 Výrobca:** BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)
- 4 Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** systém 2+, systém 3
- 5 Harmonizovaná norma:** EN 13707:2004+A2:2009
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**  
 Notifikovaná osoba na certifikáciu riadenia výroby No. 1434:  
 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.  
 (systém 2+)  
 Notifikované skúšobné laboratórium No. 1434:  
 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.  
 (systém 3)
- 6 Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre
Správanie pri vonkajšom požiari	NPD
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť	100 kPa
Maximálna sila ťahu pozdĺžne	700 +200/-0 N/50 mm
Maximálna sila ťahu priečne	500 +150/-0 N/50 mm
Ťažnosť pozdĺžne	40 ± 8 %
Ťažnosť priečne	40 ± 8 %
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	NPD
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda A	20 kg
Odolnosť proti nárazu, metóda A	1000 mm
Odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžne	350 ± 70 N
Odolnosť proti pretrhnutiu priečne	350 ± 70 N
Odolnosť spoja proti odlupovaniu	NPD
Odolnosť spoja v šmyku	NPD
Trvanlivosť: ohybnosť pri nízkej teplote	-15 ± 5 °C
Ohybnosť pri nízkej teplote	-20 °C
Nebezpečné látky	Neobsahuje

NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

V Zduńska Wola, dňa 20 januára 2020

CZŁOYER ZARZĄDU  
 D. REKTOR  
 DS. TECHNICZNO PRODUKCYJNYCH  
 Grzegorz Hese