

Aerofirst

POPIS PRODUKTU

Montuje sa na všetky druhy profilovaných veľkoformátových škridiel, jeho montáž je rýchla a možná za akéhokoľvek počasia. Sústavou odvetrávacích otvorov po oboch stranách prvku zabezpečuje dodatočné odvetranie v oblasti hrebeňa a svojou špeciálnou úpravou poskytuje ochranu hrebeňa pred hnaným dažďom. Nie je vhodný pre nárožie. Tuhá stredová časť zaisťuje stabilitu prvku a slúži k upevneniu k hrebeňovej late pomocou klincov. Jednotlivé pásy sa prekládajú s prekrytím 8,0 cm.



Aerofirst súčasťou strešného balíčka ISTOTA.

VÝHODY




- veľmi vysoký prierez odvetrania
- optimálne zaistenie proti vnikaniu dažďa a snehu
- rýchla montáž za akéhokoľvek počasia

TECHNICKÉ ÚDAJE

Určené pre		všetky modely škridiel Bramac
Materiál		modifikované PVC bez zmäkčovadla
Farba		tehlovočervená, tmavohnedá, bridlicovočierna
Dĺžka prvku	cm	110
Krycia dĺžka	cm	102
Vetrací prierez	cm ² / m	> 190
Hmotnosť	g	cca 0,53 kg

MONTÁŽ



Vetrací pás hrebeňa Aerofirst montujeme na hrebeňovú latu pred kladením hrebenáčov. Prvý pás pripevníme na začiatok hrebeňa.



Ďalší pás pripevníme tak, aby prekryval predošlý pás min. 8 cm. Takto postupujeme až po koniec hrebeňa..



Po uložení pásov namontujeme hrebenáče. Hrebenáč pritlačíme na Aerofirst, aby sme dosiahli správne vytvarovanie pásu.



Hrebenáče prichytávame pomocou príchytky hrebenáča a kladieme ich až po koniec hrebeňa..