

1 Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

MONOLight 5,2 Szybki Profil SBS

2 Zamýšlené/zamýšlená použití:

- a. hydroizolace střech budov
- b. stanovení reakce na oheň dle požárních předpisů

3 Výrobce:

BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

4 Systém/systémy POSV:

systém 2+, systém 3

5 Harmonizovaná norma:

EN 13707:2004+A2:2009

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Notifikovaná osoba na certifikátu řízení výroby 1434
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
(systém 2+, předmět a příslušné a.)
Notifikovaná zkušební laboratoř č. 1434:
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
(systém 3, předmět a příslušné b.)

6 Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Odolnost vůči působení vnějšího požáru	NPD
Reakce na oheň	třída E
Vodotěsnost	voděodolný
Pevnost v tahu podélná	900 ± 300 N/50 mm
Pevnost v tahu příčná	700 ± 200 N/50 mm
Protažení podélné	50 ± 10 %
Protažení příčné	50 ± 10 %
Odolnost proti prorůstání kořenů	NPD
Odolnost proti statickému zatížení, metoda A	20 kg
Odolnost proti nárazu, metoda A	1250 mm
Odolnost proti nárazu, metoda B	NPD
Odolnost proti protrhávání v tahu podélná	350 ± 100 N
Odolnost proti protrhávání v tahu příčná	400 ± 100 N
Odolnost proti odlupování ve spojích v tahu podélná	200 ± 100 N/50mm
Odolnost proti odlupování ve spojích v tahu příčná	200 ± 100 N/50mm
Smyková odolnost ve spojích, v tahu podélná	700 ± 200 N/50mm
Smyková odolnost ve spojích v tahu příčná	900 ± 200 N/50mm
Trvanlivost - ohebnost za nízkých teplot po umělém stárnutí	-20 ± 5 °C
Ohebnost za nízkých teplot	-25 °C
Nebezpečné látky	neobsahuje

NPD - žádná vlastnost není stanovena

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Zduńskiej Woli, dne 20.02.2020

Grzegorz Hese

Dyrektor Zakładów
Produkcji BMI Icopal