

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

ELASTOBIT RADON AL4

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

176323-2

ELASTOBIT RADON AL4

Zamýšľané použitie/použitia

Asfaltové list pre hydroizoláciu stavieb

Výrobca

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9

Česká republika

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

systém 2+

Harmonizovaná norma

EN 13969:2004/ A1:2006

Notifikovaný(-é) subjekt(-y)

0958 SGS INTRON CERTIFICATIE B.V.

Venusstraat 2 P.O. Box 267 , 4100 AG CULEMBORG

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísan(-a) za a v mene výrobcu:

Praha 9

1.1.2022

Mag. Gerald Resch, MBA, Managing Director
BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.**Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť pri 60 kPa	100 kPa
Maximálna sila ťahu pozdĺžne	600 +200/-200 N/50 mm
Maximálna sila ťahu priečne	500 +200/-200 N/50 mm
Ťažnosť pozdĺžne	4 +2/-2 %
Ťažnosť priečne	4 +2/-2 %
Odolnosť proti statickému zaťaženiu, metóda B	NPD
Odolnosť proti nárazu, metóda B	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu	NPD
Odolnosť spoja v šmyku	NPD
Umelé starnutie: vodotesnosť pri 60 kPa	100 kPa
Odolnosť proti chemikáliám: vodotesnosť pri 60 kPa	NPD
Ohybnosť pri nízkej teplote	-15 °C
Nebezpečné látky	NPD *1&2

Harmonizovaná norma: EN 13969:2004/ A1:2006

Poznámka 1: Systémová skúška, výkon jednotlivých výrobkov nie je možné špecifikovať
Poznámka 2 :Výrobok neobsahuje žiadne nebezpečné látky
NPD: No se ha determinado el rendimiento