

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo: V130047
Verze: 6

VEDAGARD SAFETY PLUS

1. Jednoznačný identifikační kód výrobku

V130047

2. Zamýšlené/zamýšlená použití

Asfaltová parozábrana

3. Výrobce

BMI Flachdachsysteme GmbH
Frankfurter Landstraße 2 – 4
61440 Oberursel

4. Zplnomocněný zástupce

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9

5. Systém/systémy POSV

3

6. Harmonizovaná norma

EN 13970:2004/ A1:2006

7. Oznámený subjekt/oznámené subjekty

Podepsáno za zplnomocněného zástupce a jeho jménem:

Mag. Gerald Resch, MBA
Jednatel BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

V Praze

01.01.2024

8. Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Charakteristika	Harmonizovaná norma
Reakce na oheň	třída E	EN 13970:2004/ A1:2006
Vodotěsnost, metoda B EN 1928	200 kPa	
Pevnost v tahu podélná EN 12311-1	1200 N/50 mm Min. 1000 N/50 mm Max. 1600 N/50 mm	
Pevnost v tahu příčná EN 12311-1	1200 N/50 mm Min. 1000 N/50 mm Max. 1600 N/50 mm	
Protažení podélné EN 12311-1	5 % Min. 2 % Max. 8 %	
Protažení příčné EN 12311-1	5 % Min. 2 % Max. 8 %	
Odolnost proti statickému zatížení metoda A EN 12730	NPD	
Odolnost proti statickému zatížení metoda B EN 12730	NPD	
Odolnost proti protrhávání podélně, EN 12310-1	350 N Min. 200 N Max. 550 N	
Odolnost proti protrhávání příčně, EN 12310-1	400 N Min. 200 N Max. 550 N	
Propustnost vodní páry EN 1931	1500 m	
Trvanlivost: odolnost proti pronikání vodní páry po umělém stárnutí EN1296	1500 m	
Smyková odolnost ve spojích EN 12317	NPD	
Ohebnost za nízkých teplot EN 1109	≤ -25 °C	
Nebezpečné látky	NPD*	

NPD: Není stanoveno

* Tento výrobek neobsahuje azbest nebo uhelný dehet

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.