

ȚIGLA LATERALĂ

TECTURA

Cu ajutorul țiglei laterale se pot înveli estetic, profesional și economic terminațiile pazei. Este important ca distanța dintre șipci să fie de minim 28 cm pentru a putea folosi țiglele laterale.

Utilizarea țiglelor laterale presupune stabilirea lățimii șarpantei ținând cont de lățimea de acoperire a țiglelor laterale dreapta/stânga și de suprapunere (3 cm). Dacă paza laterală nu se desfășoară într-un unghi drept față de streșină și coamă, atunci montarea țiglelor laterale nu este posibilă.

**Atenție:**

Obligatoriu țiglele laterale se fixează cu elemente de fixare specifice. Țiglele laterale se vor monta distanțat la 1 cm între scândura de pază sau căpriori.

DATE TEHNICE

Material:	nisip, ciment, apă, pigmenți anorganici
Modele:	Tectura
Culori:	antracit
Dimensiuni:	330 x 420 mm
Lățime activă:	
- laterală dreapta	300 mm
- laterală stânga	330 mm
Greutate:	6.5 kg/buc.
Acoperire laterală:	110 mm
Ambalare:	40 buc / palet
Necear:	în funcție de gradul de înclinație al acoperișului cca. 3.3 buc./ml

Țiglă laterală dreapta 1/1



Țiglă laterală stânga 1/1



Antracit

**BMI****BRAMAC**

Str. Europa Unită, Nr. 5
550018 Sibiu, România
+40 269 22 99 95
+40 269 22 94 44
office_ro@bmigroup.com