

## MonarVap 0,2 Black

### Aplikace:

Monarflex Monarvap 0,2 Black – parotěsná zábrana, kterou lze použít do konstrukcí střech či stěn.

### Vlastnosti:

Monarflex Monarvap 0,2 Black má velkou odolnost proti stárnutí vlivem tepelného zatížení. Jedná se o parotěsnou zábranu s výbornými parotěsnými vlastnostmi.

Data produktu				
Složení	LDPE se stabilizátory			
Barva	Černá			
Aplikace	Materiál se rozvine s přesahy min. 100 mm. Veškeré prostupy a spoje musí být zajištěny vhodnou páskou (např. butylkaučukovou)			
Technická data	Jednotka	Hodnota	Tolerance	Zkušební metoda
Délka	m	50,00	+1 % / -0 %	EN 1848-2
Šířka	m	4,00	+1,5 % / -0,5 %	EN 1848-2
Přímost		vyhovuje		EN 1848-2
Zjevné vady		vyhovuje		EN 1850-2
Pevnost v tahu	MPA	MD > 19		EN 12311-2
		TD > 18		EN 12311-2
Protažení	%	MD > 300		EN 12311-2
		TD > 500		EN 12311-2
Odolnost proti protržení hřebíkem	N	MD > 70		EN 12310-1
Odolnost proti protržení hřebíkem	N	TD > 70		EN 12310-1
Rozsah teplot	°C	-30 °C až +80 °C		
Odolnost proti nárazu	mm	< 100		EN 12691, metoda A
Hodnota Sd	m	60	+20 m / -5 m	EN 1931
Vodotěsnost	třída	vyhovuje		EN 1928, metoda A
Požární klasifikace	třída	F		EN 13501-1
Stárnutí materiálu dle EN 1296				
Vodotěsnost	-	vyhovuje		EN 1928, metoda A
Difúze vodní páry	-	vyhovuje		1931
Klasifikace	Parotěsná zábrana typu A – EN 13984			
				Monarflex s.r.o. Továrenská 1 SK-94303 Štúrovo Slovensko