DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. P020-7 vers. RO

Zdunbit WF Speed Profile SBS

1. Cod unic de identificare al produsului-tip	a. foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperişului b. structuri hidroizolante supuse la foc extern
2. Utilizare sau utilizări preconizate ale produsului	BMI Icopal Sp. z.o.o. - ul. Łaska 169/197,98-220 Zduńska Wola, Polonia
3. Producător	BMI România Sisteme de Învelitori S.R.L. , Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu, SIBIU, România
4. Reprezentant autorizat	Sistem 2+ şi Sistem 3
5. Sisteme de certificare a calităţii	EN 13707:2004 + A2:2009
6a. Standarde armonizate Organisme Notificate	Organism de certificare a controlului producţiei în fabrică notificat sub nr. 1434 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERYFIKACJI S.A. (Sistem 2+, scop a.) Organism de certificare a testării de laborator notificat sub nr. 1486 CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY PRZEMYSŁU IZOLACJI BUDOWLANEJ (Sistem 3, scop b.)
7. Performanţe declarate	

Caracteristici esenţiale	Performanţe
Performanţa la foc extern	NPD*
Clasa de reacţie la foc	Clasa E
Etanşeitatea	Etanș
Rezistenţa la întindere pe direcţie longitudinală	900 ± 200 N/50 mm
Rezistenţa la întindere pe direcţie transversală	700 ± 200 N/50 mm
Elongaţia longitudinală	50 ± 15%
Elongaţia transversală	50 ± 15%
Rezistenţa la penetrarea rădăcinilor	NPD
Rezistenţa la sarcină statică, met. A	20 kg
Rezistenţa la impact, met. A	2000 mm
Rezistenţa la impact, met. B	2000 mm
Rezistenţa la sfâşiere	NPD
Rezistenţa la dezlipire a îmbinărilor	NPD
Rezistenţa la forfecare a îmbinărilor, joantă longitudinală	700 ± 200 N/50 mm
Rezistenţa la forfecare a îmbinărilor, joantă de capăt	900 ± 200 N/50 mm
Durabilitate: pliabilitate după îmbătrânire artificială la căldură	- 20 ± 5 ° C
Temperatura minimă de flexibilitate	- 25 ° C
Substanţe periculoase	nu conţine

NPD – fără nivel de performanţă determinat

NPD - menţiunea se referă la imposibilitatea certificării produsului independent de alte componente. Clasa determinată Broof (t1) este certificată pentru sisteme specifice ce includ acest produs (disponibile pe website ICOPAL)*

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnat pentru şi în numele producătorului de către:

Sibiu, România, 20.02.2020

Dl. Mircea Dumitru

Country Managing Director

SIBIU-ROMÂNIA S.C. BMI ROMANIA SISTEME DE ÎNVELITORI S.R.L. RO 7622665 J32/1346/04