

č. **P108-3**

- 1 Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** **Elastobit PV TOP FIX 52 Speed Profile SBS**
- 2 Zamýšľané použitie/použitia:** Asfaltovaný pás s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech
- 3 Výrobca:** BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197, 98–220 Zduńska Wola, Polska (PL)
- 4 Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:** systém 2+, systém 3
- 5 Harmonizovaná norma:** EN 13707:2004+A2:2009
- Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**
 Notifikovaná osoba na certifikáciu riadenia výroby No. 1434:
 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
 (systém 2+)

 Notifikované skúšobné laboratórium No. 1434:
 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
 (systém 3)
- 6 Deklarované parametre:**

Podstatné vlastnosti	Parametre
Správanie pri vonkajšom požiari	NPD
Reakcia na oheň	Trieda E
Vodotesnosť	100 kPa
Maximálna sila ťahu pozdĺžne	900 ± 200 N/50 mm
Maximálna sila ťahu priečne	700 ± 200 N/50 mm
Ťažnosť pozdĺžne	50 ± 10 %
Ťažnosť priečne	50 ± 10 %
Odolnosť proti prerastaniu koreňov	NPD
Odolnosť proti statickému zaťažaniu, metóda A	20 kg
Odolnosť proti nárazu, metóda A	1250 mm
Odolnosť proti nárazu, metóda B	NPD
Odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžne	350 ± 50 N
Odolnosť proti pretrhnutiu priečne	400 ± 50 N
Odolnosť spoja proti odlupovaniu, pozdĺžny okraj	200 ± 100 N/50 mm
Odolnosť spoja proti odlupovaniu, koncový okraj	200 ± 100 N/50 mm
Odolnosť spoja v šmyku, pozdĺžny okraj	700 ± 200 N/50 mm
Odolnosť spoja v šmyku, koncový okraj	900 ± 200 N/50 mm
Trvanlivosť: ohybnosť pri nízkej teplote	-20 ± 5 °C
Ohybnosť pri nízkej teplote	-25 °C
Nebezpečné látky	Neobsahuje

NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

V Zduńska Wola, dňa 20 januára 2020

CZĘSTOCHOWA
 DYREKTOR
 DS. TECHNICZNO PRODUKCYJNYCH

 Grzegorz Hese