

## Hidroizolația acoperișului

# FOLIE BRAMAC ECOTEC 140

### DESCRIERE

Folie impermeabilă anticondens cu capacitate mare de difuzie, recomandată pentru izolarea căpriorilor și a asterelii. Poate fi montată atât întinsă direct peste căpriori înaintea montării șipcilor transversale, cât și direct pe astereală.



### DATE TEHNICE

Lungime / Lățime:	m	50/1,5
Planeitate:	mm/10 m	<30
Greutate:	g/m <sup>2</sup>	140±10
Rezistență la foc:	%NCUC	E
Rezistență la infiltrații:	%NCUC	W1
Permeabilitate (Valoare Sd):	m	0,03
Rezistență la rupere longitudinală / transversală:	N	140/160
N/50 mm:	200/135	140/160
Coefficient de dilatare la tracțiune longitudinală / transversală:	%	70/80
Rezistența la continuarea ruperii (cui) longitudinală / transversală:	N	135/160
Coefficient dimensional:	%	<2
Temperatura de manevrabilitate:	°C	- 20
Rezistență la rupere (după utilizare îndelungată) longitudinală / transversală:	N/50 mm	160/115
Coefficient de dilatare (după utilizare îndelungată) longitudinală / transversală:	%	60/65
Rezistență la infiltrații (după utilizare îndelungată):	Clasa	W1
Impermeabilitate:	mm	> 2000
Rezistență la radiații UV:	Luni	4
Rezistență termică:	°C	-40 până la +80
Greutate:	kg	~ 9