

1. Cod unic de identificare al produsului-tip
2. Utilizare preconizată a produsului
3. Producător
4. Reprezentant autorizat
5. Sisteme de certificare a calității
6. a. Standarde armonizate
Organisme Notificate

Icopal PA Top 40 Speed Profile SBS

foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperișului

BMI Icopal Sp. z.o.o. - ul. Łaska 169/197,98-220 Zduńska Wola, Polonia

BMI România Sisteme de Învelitori S.R.L. , Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu, SIBIU, România

Sistem 2+ și Sistem 4

EN 13707:2004 + A2:2009

Organism de certificare a controlului producției în fabrică notificat sub nr. 1434 POLSKIE

CENTRUM BADAŃ I CERYFIKACJI S.A. (Sistem 2+)

7. Performanțe declarate

Caracteristici esențiale	Performanțe
Performanța la foc extern	NPD
Clasa de reacție la foc	NPD
Etanșeitatea	Etanș
Rezistența la întindere pe direcție longitudinală	550 ± 150 N/50 mm
Rezistența la întindere pe direcție transversală	450 ± 150 N/50 mm
Elongația longitudinală	40 ± 10%
Elongația transversală	40 ± 10%
Rezistența la penetrarea rădăcinilor	NPD
Rezistența la sarcină statică, met. A	NPD
Rezistența la impact, met. A	NPD
Rezistența la sfâșiere	NPD
Rezistența la dezlipire a îmbinărilor	NPD
Rezistența la forfecare a îmbinărilor	NPD
Durabilitate: fluaj după îmbătrânirea artificială la căldură	100 ± 15 °C
Temperatura minimă de flexibilitate	- 10 °C
Substanțe periculoase	nu conține

NPD – fără nivel de performanță determinat

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Sibiu, România, 20.02.2020

DI. Mircea Dumitru
Country Managing Director

