

1 Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

SUPERMOST

2 Zamýšlené/zamýšlená použití:

Asfaltový pás pro hydroizolaci betonových mostovek a ostatních poježděných ploch

3 Výrobce:

BMI Icopal Sp. z o.o., ul. Łaska 169/197,
98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

4 Systém/systémy POSV:

systém 2+

5 Harmonizovaná norma:

EN 14695:2010

Notifikovaná osoba

Notifikovaná osoba na certifikátu řízení výroby 1434
POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A.
(systém 2+)

6 Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost
Vodotěsnost	Vyhovuje
Nasákavost	$\leq 0,3 \%$
Pevnost v tahu podélná	$1200 \pm 200 \text{ N/50 mm}$
Pevnost v tahu příčná	$1000 \pm 200 \text{ N/50 mm}$
Protažení podélné	$50 \pm 10 \%$
Protažení příčné	$50 \pm 10 \%$
Přilnavost v tahu	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Schopnost přemostění trhlin	$\leq -20 \text{ }^\circ\text{C}$
Soudržnost po tepelném zatížení	$\geq 100 \%$
Ohebnost za nízkých teplot	$\leq -20 \text{ }^\circ\text{C}$
Odolnost ve smyku	$\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$
Chování při aplikaci litého asfaltu: celková plocha skvrn z hmoty pásu	$\leq 1 \%$
Chování při aplikaci litého asfaltu: změny v tloušťce pásu	$\leq 2,5 \text{ mm}$
Chování při aplikaci litého asfaltu: množství částic hmoty pásu, které vnikly do vrstvy litého asfaltu	≤ 1
Odolnost proti hutnění asfaltové vrstvy	Vyhovuje
Odolnost: Ohebnost za nízkých teplot zahřátí v peci	$-15 \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$
Odolnost: Stékání po zahřátí v peci	$105 \pm 10 \text{ }^\circ\text{C}$
Nebezpečné látky	Neobsahuje

NPD - žádná vlastnost není stanovena

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Grzegorz Hese

Dyktor Zakładów
Produkcji BMI Icopal

V Zduńskiej Woli, dne 20.01.2020