

Siplast Primer® Grund Rapid SBS



FISĂ TEHNICĂ

Descrierea produsului

Siplast Primer® Grund Rapid SBS este un produs pe baza de grund de inalta calitate obtinuta din bitum modificat SBS cu vascozitate scazuta, cu performante ridicate, putere mare de penetrare a stratului suport si cu un timp redus de uscare (mai mic de 2.5 ore).

Domeniu de utilizare

Siplast Primer® Grund Rapid SBS este destinat utilizarii in aer liber pentru:

- ▲ Amorsarea betonului in vederea realizarii hidroizolatiilor orizontale sau verticale cu produse bituminoase,
- ▲ Amorsarea materialelor vechi de pe acoperis sub/pe toate tipurile de produse asfaltice,
- ▲ Amorsarea dalelor de beton pentru poduri,
- ▲ Amorsarea betonului in timpul realizarii hidroizolatiilor sau impermeabilizarii fundatiilor, zidurilor, balcoanelor, teraselor etc.,
- ▲ Izolarea tuburilor de beton utilizate pentru puturi, retele de canalizare sau deponeuri gunoi pe suprafata exterioara a acestora,
- ▲ Protectia elementelor din otel componente ale gardurilor – plase de gard, stalpi etc.,
- ▲ Protectia suprafetelor metalice, de exemplu elemente de balustrada, structuri metalice etc.,
- ▲ impregnarea suprafetelor din lemn,
- ▲ arhitectura gradini – casute, palisade, garduri a caror structura este ingropata – dupa aplicarea straturilor succesive.

Mod de utilizare

Continutul ambalajului trebuie amestecat bine inainte de utilizare. Solutia trebuie aplicata pe un substrat curat care sa nu prezinte escoriatii, gheata, apa etc. cu o bidinea, o pensula sau o rola. Produsul se poate aplica si prin pulverizare folosind echipamente destinate pentru acest mod de aplicare.

Nu exista contraindicatii privind folosirea placilor de polistiren peste stratul uscat de material dupa evaporarea solventilor (aprox. 48 h). Nu se va utiliza pe substraturi umede sau din gudron. In cazul in care se aplica pe un substrat din beton, umiditatea acestuia nu trebuie sa depaseasca 9%

Deozitare

Se pastreaza in ambalajul original in pozitie verticala, in incinte protejate de razele solare si ventilate, departe de orice sursa de caldura sau foc.

Consum

De la 0,1 (metal) la 0,25 (beton) l/m² pe strat, consumul fiind influentat de natura si starea stratului suport dar si de temperatura exterioara din momentul aplicarii

Siplast Primer® Grund Rapid SBS

FISĂ TEHNICĂ



Informații practice

- ▲ ambalaj metalic de 10l, 30l
- ▲ termen de garanție : 24 luni de la data fabricației
- ▲ își păstrează proprietățile până la temperaturi de -25°C,
- ▲ mărește garanția sistemelor de hidroizolație Icopal,

Documente de referință

- ▲ PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 Recomandări tehnice ITB: nr RT ITB 1075/2007, nr RT ITB 1122/2008
- ▲ Aprobare Tehnică IBDiM nr AT/2008-03-1470/1 Certificat de control al producției din fabrică nr KCZKP/65/04/2012/01
- ▲ Atestat de igienă PZH nr. HK/B/0812/01/2010