

BMI Everguard TPO D

Detailová fólia

POPIS VÝROBKU:

| | |
|---------|----------------------|
| Dĺžka: | 15,24 m |
| Šírka: | 0,6 m |
| Hrúbka: | 1,5 mm |
| Farba: | biela |
| Vložka: | bez výstužnej vložky |



OBLASŤ POUŽITIA:

EverGuard TPO detailová fólia s hrúbkou 1,5 mm je určená na izolovanie vnútorných / vonkajších rohov, prestupov a iných detailov striech, ak nie je možné použiť detailové a prestupové tvarovky.

PODMIENKY ZVÁRANIA:

Fólia musí byť zbavená nečistôt. Mala by byť suchá a zbavená rosy, dažďa iných zdrojov vlhkosti. Nová fólia zvyčajne nevyžaduje čistenie pred automatickým zváraním. Fólia, ktorá bola rozvinutá a ponechaná pôsobeniu prostredia dlhšie ako 12 hodín alebo znečistená, si pred použitím vyžaduje. Fólia, ktorá bola vystavená niekoľko dní vzduchom prenášanej nečistote, chôdze, roseniu alebo ľahkým zrážkam, sa obvykle čistí pomocou čistej bielej handričky a čističa Monarplan Cleaner. Predtým je však povrch treba vyčistiť vlhkou handričkou. V prípade dlhodobého pôsobenia vody sa na elimináciu vody z povrchu odporúča použiť handričku navlhčenú v THF rozpúšťadle. Pred zváraním je nutné počkať, kým sa rozpúšťadlo vyparí.

SKLADOVANIE:

Skladuje pod prístreškom mimo zdroja sálavého tepla. Predávajúci neručí za vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným skladovaním, prípadne nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným návodom. V prípade kontaminácie povrchu prachom alebo nečistotami je potrebné pred zváraním povrch očistiť Monarplan čističom.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

| Parametre | Skúšobná metóda / Klasifikácia | Jednotky | Hodnota / Vyhlásenie |
|-----------------|-----------------------------------|----------|-------------------------|
| Dĺžka | | m | 15,24 |
| Šírka | | m | 0,6 |
| Hrúbka | | mm | 1,5 |
| Farba | | | biela |
| Reakcia na oheň | STN-EN 13501-5 | | Trieda E |

BALENIE:

| Parametre | Jednotky | Hodnota |
|--------------------------------|----------------|---------|
| Počet rolí na palete | ks | 18 |
| Plocha na paletu | m ² | 165 |
| Hmotnosť role | kg | 17 |
| Hmotnosť palety (informatívna) | kg | 306 |

Oficiálnym predajcom produktov ICOPAL na slovenskom trhu je:

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.

Mojmírovská 9

951 12 Ivanka pri Nitre

+421 37 692 00 00

infosk@bmigroup.com

icopal.sk

