




# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

H-DOP-BDS-A027.V02 – BMI Magyarország Kft.

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **22015**
- Typ výrobku: **Betonové střešní tašky a tvarovky**
- Název výrobku: **Bramac Římská taška památkově červená**
- Použití: **Betonové střešní tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklad stěn**
- Výrobce: **BMI Magyarország Kft.  
8200 Veszprém  
Házgyári u.1.  
Registrační číslo: 19-09-500022**
- Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **Systém 3**
- Harmonizovaná technická norma: **EN 490:2011**
- Notifikovaná osoba (pro požární klasifikaci): **BRE Testing; BRE, Bucknalls Lane, Garston, Watford, WD 25 9XX, UK,  
notifikovaná laboratoř: 1576**
- Deklarované vlastnosti:

|  |  |  |
|--|--|--|
| Materiál:                                | vysoce kvalitní probarvený beton   |  |
| Povrch:                                  | hladký s nástřikem   |  |
| Hmotnost:                                | 4,3 kg / ks  |  |
| Zatížení (vlastní hmotnost):<br>DIN 1055 | 0,50 kN / m <sup>2</sup> - pro 10 ks / m <sup>2</sup><br>(Vzdálenost střešních latí 33,3 - 34,0 cm)<br>0,55 kN / m <sup>2</sup> - pro 10 ks / m <sup>2</sup><br>(Vzdálenost střešních latí 31,5 - 33,2 cm) |  |
| Krycí šířka:                             | 30,0 cm  |  |
| Vzdálenost střešních latí:               | 31,5 - 34 cm   |  |
| Délkové překrytí:                        | 8,0 - 10,5 cm  |  |
| Spotřeba:                                | 9,80 - 10,58 ks / m <sup>2</sup>   |  |
| Barva:                                   | památkově červená  |  |

## Deklarované vlastnosti (střešní krytina):


| Základní charakteristika                | Vlastnosti                                    | Harmonizovaná technická specifikace |
|---|---|-------------------------------------|
| Mechanická odolnost (únosnost)          | > 220 daN                                     | EN 490:2011                         |
| Chování při vnějším požáru:             | B <sub>ROOF</sub> (předpokládá se za splněné) |                                     |
| Reakce na oheň:                         | A2 - s1, d0                                   |                                     |
| Vodotěsnost:                            | > 20 hodin                                    |                                     |
| Mezní odchylky rozměrů (šířka):         | 333 ± 2 mm                                    |                                     |
| Mezní odchylky rozměrů (závěsná délka): | 398 ± 4 mm                                    |                                     |
| Trvanlivost (mrazuvzdornost):           | 500 cyklů                                     |                                     |
| Uvolňování nebezpečných látek:          | žádný ukazatel není stanoven                  |                                     |

## Deklarované vlastnosti (obklad stěn):

|                                |                              |             |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|
| Reakce na oheň:                | A2 - s1, d0                  | EN 490:2011 |
| Vodotěsnost:                   | > 20 hodin                   |             |
| Trvanlivost (mrazuvzdornost):  | 500 cyklů                    |             |
| Uvolňování nebezpečných látek: | žádný ukazatel není stanoven |             |

- Vlastnost výrobku uvedeném v bodě 1 a 2 odpovídá vlastnostem uvedeným v tabulce deklarované vlastnosti. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 5. Osoby přihlašující se jménem výrobce:

Datum: Veszprém, 2021.01.01.



Fülöp Tamás  
výrobní ředitel