

Polbit extra Top 5.6 Speed Profile SBS

1. Cod unic de identificare al produsului-tip
2. Utilizare sau utilizări preconizate ale produsului
3. Producător
4. Reprezentant autorizat
5. Sisteme de certificare a calității
- 6a. Standarde armonizate
Organisme Notificate
7. Performanțe declarate

a. foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperișului
b. structuri hidroizolante supuse la foc extern

BMI Icopal Sp. z.o.o. - ul. Łaska 169/197,98-220 Zduńska Wola, Polonia
BMI România Sisteme de Înnelitori S.R.L. , Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu, SIBIU, România

Sistem 2+ și Sistem 3
EN 13707:2004 + A2:2009

Organism de certificare a controlului producției în fabrică sub nr. 1488
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (Sistem 2+, scop a.)
Organism de certificare a testării de laborator notificat sub nr. 1486
CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY PRZEMYSŁU IZOLACJI
BUDOWLANEJ (Sistem 3, scop b.)

Caracteristici esențiale	Performanțe
Performanța la foc extern	NPD*
Clasa de reacție la foc	Clasa E
Etanșeitatea	Etanș
Rezistența la întindere pe direcție longitudinală	1100 + 350 / -0 N/50 mm
Rezistența la întindere pe direcție transversală	900 + 350 / -0 N/50 mm
Elongația longitudinală	55 ± 15%
Elongația transversală	60 ± 15%
Rezistența la penetrarea rădăcinilor	NPD
Rezistența la sarcină statică, met. A	20 kg
Rezistența la impact, met. A	2000 mm
Rezistența la impact, met. B	2000 mm
Rezistența la sfâșiere	NPD
Rezistența la dezlipire a îmbinărilor	NPD
Rezistența la forfecare a îmbinărilor, joantă laterală	900 +200 / -100 N/50 mm
Rezistența la forfecare a îmbinărilor, joantă de capăt	1200 +200 / -100 N/50 mm
Durabilitate: pliabilitate după îmbătrânire artificială la căldură	- 25 ± 5 °C
Temperatura minimă de flexibilitate	- 30 °C
Substanțe periculoase	nu conține

NPD – fără nivel de performanță determinat

NPD - mențiunea se referă la imposibilitatea certificării produsului independent de alte componente. Clasa determinată Broof (t1) este certificată pentru sisteme specifice ce includ acest produs (disponibile pe website ICOPAL)*

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Sibiu, România, 04.03.2020

DI. Mircea Dumitru
Country Managing Director

