

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

2. Utilizare sau utilizări preconizate ale produsului

3. Producător

4. Reprezentant autorizat

5. Sisteme de certificare a calității

6a. Standarde armonizate

Organisme Notificate

7. Performanțe declarate

Extradach Top 5,2 Speed Profile SBS

a. foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperișului

b. structuri hidroizolante supuse la foc extern

Icopal Sp. z.o.o. - ul. Łaska 169/197,98-220 Zduńska Wola, Polska (PL)

BMI România Sisteme de Învelitori S.R.L. , Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu, SIBIU, România

Sistem 2+ și Sistem 3

EN 13707:2004 + A2:2009

Organism de certificare a controlului producției în fabrică sub nr. 1488 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (Sistem 2+, scop a.)

Organism de certificare a testării de laborator notificat sub nr. 1486 CENTRALNY OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY PRZEMYSŁU IZOLACJI

BUDOWLANEJ (Sistem 3, scop b.)

Caracteristici esențiale

Performanțe

Performanța la foc extern	NPD*
Clasa de reacție la foc	Clasa E
Etanșeitatea	Etanș la 10 kPa (metoda A)
Rezistența la întindere pe direcție longitudinală	950 +350 / -0 N/50 mm
Rezistența la întindere pe direcție transversală	750 +350 / -0 N/50 mm
Elongația longitudinală	50 ± 15%
Elongația transversală	50 ± 20%
Rezistența la penetrarea rădăcinilor	NPD
Rezistența la sarcină statică, met. A	20 kg
Rezistența la impact, met. A	2000 mm
Rezistența la impact, met. B	2000 mm
Rezistența la sfâșiere	NPD
Rezistența la dezlipire a îmbinărilor	NPD
Rezistența la forfecare a îmbinărilor, joantă laterală	800 +200 / -100 N/50 mm
Rezistența la forfecare a îmbinărilor, joantă de capăt	1000 +200 / -100 N/50 mm
Rezistență la temperaturi scăzute după îmbătrânire artificială	- 15 ± 5 °C
Temperatura minimă de flexibilitate	- 20 °C
Substanțe periculoase	nu conține

NPD – fără nivel de performanță determinat

NPD - mențiunea se referă la imposibilitatea certificării produsului independent de alte componente. Clasa determinată Broof (t1) este certificată pentru sisteme specifice ce includ acest produs (disponibile pe website ICOPAL)*

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Sibiu, România, 19.05.2020

DI. Mircea Dumitru
Managing Director

