

# BANDA EASYFLASH

Banda EasyFlash este un produs cu utilizare universală cu caracteristici tehnice îmbunătățite, în comparație cu produsele tradiționale.

## DATE TEHNICE

Material:	bandă de aluminiu creponată cu adeziv butilic pe spate
Lățime:	250 mm
Lungime:	rolă de 5m
Culori:	maro, roșu cărămiziu
Elasticitate:	mai mare sau egală cu 40%
Grosime material:	min. 1,2 – 1,4 mm incl. folie de protecție adeziv
Stratificare	folie de aluminiu vopsită, folie PET, cu bandă butil adezivă pe toată suprafața
Folie de protecție adeziv:	împărțită în două
Intervale termice:	-25°C până la 90°C
Temperatură de montaj:	+ 5°C până la 40°C
Caracteristici fizice:	impermeabil, rezistent la intemperii



### Atenție:

Suprafața pe care se lipește Easyflash, trebuie să fie curată, uscată, fără urme de praf sau substanțe uleioase. Temperatura de montaj exterioară trebuie să fie peste +5°, recomandat +10°. În cazul în care anumite lucrări trebuie închise în sezonul rece, suprafața care urmează a fi etanșată cu Easyflash trebuie încălzită bine cu o suflantă cu aer cald.

### i

### Info:

nu se recomandă pe suprafețele bituminoase.

**BMI**

**BRAMAC**

Str. Europa Unită, Nr. 5  
550018 Sibiu, România  
+40 269 22 99 95  
+40 269 22 94 44  
[office\\_ro@bmigroup.com](mailto:office_ro@bmigroup.com)