

EasyFlash

POPIS PRODUKTU

EasyFlash je kompozitný vrstvený materiál na báze technológie CrepTec. Umožňuje estetické, spoľahlivé a profesionálne riešenie napojenia prestupov murovaných konštrukcií na krytinu. Aplikácia je veľmi jednoduchá a bez nárokov na špeciálne náradie. Vynikajúca rozťažnosť umožňuje dokonalé prispôsobenie všetkým tvarom strešných škridiel, lepiaca vrstva po celej ploche rubovej strany zaisťuje dokonalé prilepenie ku konštrukcii. EasyFlash je univerzálne použiteľný pre všetky prestupy, lemovania, napojenia apod. Lepený okraj EasyFlashu na zvislých plochách je potrebné prekryť krycou lištou.



Je vhodný pre použitie v strešnom balíčku **Bramac ŠTANDARD**

DOSTUPNÉ FARBY



bridlicovo-
čierna

tehlovo-
červená

tmavo-
hnedá

VÝHODY

- celoplošný butylový pás na rubovej strane
- vystužená hliníková vrstva odolná voči pretrhnutiu
- rozťažnosť min. 50%

TECHNICKÉ ÚDAJE

Určené pre		všetky modely betónových a keramických krytín
Materiál		6 – vrstvý kompozitný materiál, polyetylentereftalátová (PET) fólia, vrapovaná hliníková fólia s akrylátovou povrchovou úpravou, PET vrstva z netkanej textílie, celoplošná vrstva butyl kaučuku, pozdĺžne delená separačná fólia
Farba		tehlovočervená, tmavohnedá, bridlicovočierna
Rozmery	m	dĺžka = 5 m, šírka = 30 cm
Teplota pri aplikácii	°C	5 - 40
Spotreba		1 bal na komín cca 50x50 cm
Hliníková fólia		
Rozťažnosť	%	cca 50
Hrúbka	µm	25
Lepiaca butylová vrstva		
Hrúbka	mm	0,9
Hmotnosť	kg/m ²	1,1