

## Metalroll

### POPIS PRODUKTU

Univerzálne riešenie montáže hrebeňa a nárožia na sucho. Rozťažné postranné pásy umožňujú Metalroll použiť aj pri výrazne profilovaných krytínach. Hliníkové postranné pásy s vysokou rozťažnosťou sú opatrené lepiacimi prúžkami a majú extrémne vysokú pozdĺžnu rozťažnosť, vďaka čomu je Metalroll použiteľný i pre modely s najvyššími vlnami. Prostredná časť z PP pokrýva ventilačný systém v strednej časti pásu. Metalroll je vystužený po celej šírke hliníkovou mriežkou pre lepšiu tvarovateľnosť na rôznych profiloch škridiel. Zaisťuje vysokú mieru vodotesnosti, a preto je vhodný aj pre systém Bramac 7°.



Metalroll je súčasťou strešného balíčka ISTOTA a ISTOTA od 7°.

### VÝHODY



- Variabilná šírka – 26 až 32 cm umožňuje univerzálne použitie pre všetky typy škridiel
- Vystuženie hliníkovou mriežkou pre lepšiu stabilitu tvaru aj na vysoko profilovaných škridlách
- Hliníkové postranné pásy s vysokou rozťažnosťou (50%) pre dokonalé kopírovanie tvaru všetkých typov škridiel

### TECHNICKÉ ÚDAJE

|                              |                     |   |
|------------------------------|---------------------|---|
| Určené pre                   |                     | všetky modely betónových a keramických krytín, vrátane Bramac MAX7°   |
| Materiál                     |                     | postranné pásy hliníkové farbené s lepiacimi butylkaučukovými pásmi, stredný vetrací diel z netkanej textílie a PP, v celej šírke spevnený AL mriežkou z ťahokovu |
| Farba                        |                     | tehlovočervená, čierna  |
| Šírka                        | mm                  | 260 – 320 (variabilná)  |
| Dĺžka rolky                  | m                   | 5   |
| Rozťažnosť postranných pásov | %                   | 50  |
| Vetrací prierez              | cm <sup>2</sup> / m | > 230   |
| Hmotnosť                     | g / rol             | cca 1650  |
| Reakcia na oheň              | trieda              | E   |