

1. Cod unic de identificare al produsului-tip

2. Utilizare sau utilizări preconizate ale produsului

3. Producător

4. Reprezentant autorizat

5. Sisteme de certificare a calității

6a. Standarde armonizate
Organisme Notificate

7. Performanțe declarate

Vedasprint Mineral S4

Membrana bitumnoasa destinata protectiei impotriva umezelii si a apelor cu presiune hidrostatica

BMI sisteme de acoperișuri și hidroizolații s.r.o. Prosecká 855/68,190 00 Praga 9, Cehia

BMI România Sisteme de Învelitori S.R.L. , Str. Europa Unită, nr. 5, Sibiu, SIBIU, România

Sistem 2+

EN 13969:2004/ A1:2006

Organism de certificare a controlului producției în fabrică notificat sub nr. 0958 SGS INTRON CERTIFICATION B.V. Venusstraat 2 P.O. Box 267, 4100 AG CULEMBORG

Caracteristici esențiale	Performanțe
Clasa de reacție la foc	Clasa E
Etanșeitatea	100 kPa
Rezistența la tracțiune pe direcție longitudinală	1000 +200/-200 N/50 mm
Rezistența la tracțiune pe direcție transversală	800 +200/-200 N/50 mm
Elongația longitudinală	40 +5/-5 %
Elongația transversală	40 +5/-5 %
Rezistența la sarcină statică, met. B	NPD
Rezistența la impact, met. A	NPD
Rezistența la sfâșiere	NPD
Rezistența la forfecare a îmbinărilor	NPD
Durabilitate – impermeabilitate după îmbătrânirea artificială	100 kPa
Durabilitate – impermeabilitate după acțiunea substanțelor chimice	NPD
Flexibilitate la temperaturi scăzute	-25 °C

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Sibiu, România, 01.01.2022

DI. Mircea Dumitru
Country Managing Director

